

10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター 発売のご案内

- 非圧縮デジタルHD映像と音声を伝送するHD-SDI入出力端子搭載！2012年1月下旬発売開始！ -

株式会社エーディテクノ（東京都千代田区 代表取締役：長山 誠人）は非圧縮デジタルHD映像とデジタル音声をBCNコネクタと同軸ケーブル1本で伝送できるデータレート1.485Gbpsに対応したHD-SDI（シリアルデジタルインタフェース）を搭載した10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター「型番：CL1013SDI」を2月上旬より発売開始いたします。

当製品は、WSVGA高解像度（1024×600）、広視野角（上下110°/140°）にARガラスコーティング保護フィルタ搭載の液晶パネルを採用。入力にはHD-SDIのほか、HDMI、Y.Pb.Pr(BNC)、ビデオ(BNC)、音声(BNC)を搭載しマルチフォーマットに対応。本体背面に1Wのモノラルスピーカーと側面に3.5φミニピンジャックでの音声出力端子を搭載。放送スタジオでの映像確認や、ハイビジョン監視カメラと接続しご利用いただけます。電源は付属のACアダプタ、4ピンXLRケーブルからの2WAY電源入力に対応し、本体には、高さ・角度を好みに変えられる無段階調節可能なスタンドを採用。スタンド底部に2つのビス穴とモニター背面にはVESA規格75×75mmに対応しており、壁掛け運用にも適しております。耐久性や傷に優れた構造の上、使いやすさと堅牢さを重視した作りになっており限られたスペースでの設置や必要な入力方式に合わせてお選びいただけます。

撮影現場での映像確認用モニターやセキュリティカメラと接続し監視用ディスプレイ等、幅広いアプリケーションにてご利用頂けます。

<ご利用用途>

- 放送機器/撮影現場での業務用カメラとの接続
- ハイビジョン監視カメラ用の接続モニターとして

<特長>

- HD-SDI入力/出力端子搭載
- HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力にも対応
HDMI入力アンダーキャン機能で最大1080p映像入力対応
- 2WAY電源入力可能。(AC100V/4ピンXLR端子入力)
- 高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用!
- VESA規格75×75mm対応とスタンド底部に別途、ビス穴装備

発売時期：2012年2月上旬

型番：CL1013SDI (JANコード：4582169230895)

価格：オープン



※画像ははめ込みです。

製品型番	CL1013SDI
画面サイズ	10.1型
液晶解像度	1024 × 600 (WSVGA)
輝度	250cd/m ²
視野角(H/V)	140° /110°
コントラスト比	500:1
入力	HD-SDI/HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2(BNC)/音声(BNC)
出力	HD-SDI/音声(3.5φミニピンジャック)
スピーカー	1W x 1 (モノラル)
電源	AC100V 50/60Hz DC 12V/4ピンXLR
消費電力	≤6W
動作/保存温度	0°C~40°C/-10°C~60°C
VESA(FPMPM)規格	75 x 75 mm
本体寸法	259 × 170 × 36.5mm
本体重量	約1.2kg *本体のみ
同梱物	ACアダプタ/リモコン

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※記載されている会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。

このリリースに関するお問い合わせ先

株式会社 エーディテクノ 東海林 (TEL: 03-5213-3855 / Mail: press@ad-techno.com)

〒102-0074 東京都千代田区九段南2丁目3番10号 <http://www.ad-techno.com>