製品仕様

製品型番		75HA
液晶パネル	画面サイズ	7 型ワイド
	液晶解像度	1920 x 1200
	輝度	300 cd/m2
	コントラスト比	1200:1
	視野角	178° / 178° (H/V)
入力		HDMI
出力		HDMI
電源		DC 7 ～ 24V
消費電力		最大約 11W
動作温度		0℃～ 50℃
保存温度		-10 ～ 60℃
本体寸法		183 x 116 x 18 (mm)
本体重量		約 260g（本体のみ）
同梱物		75HA 本体 / シューアダプター / ナイロン製サンシェード（固定用ネジ付き）/ ソニー L シリーズ用バッテリープレート /AC アダプター / 取扱説明書

※仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。 ※全ての機器との動作を保証するものではありません。
※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
※本製品は HDCP 非対応となります。
(*1) IRE とは映像信号の 0%黒から 100%白までの輝度信号の振幅を 100IRE とした単位。

バッテリー対応表

対応バッテリーメーカー	対応バッテリー	専用プレート型番	バーコード
SONY	Lシリーズ	SONNP-F *本体同梱	4 582169 231083
Canon	LP-E6	CANLP-E6 *オプション販売	4 582169 231076
	BP-945	CANBP-945 *オプション販売	4 582169 230871
Nikon	EN-EL15	NIKEN-EL15 *オプション販売	4 582169 231403
Panasonic	CGA-D54s	PANCGAD54S *オプション販売	4 582169 230888

その他、別途お問い合わせ下さい。

その他のカメラ・放送機器モニター

ギアレスフォローフォーカスキット 「SS-001」

■ ゴム成型フォーカスリングでギアリング無しでのスムーズなピント合わせを実現
■ レンズサイズに合わせてフォローフォーカスとカメラマウント部の移動が可能
■ 業界標準 15mm アルミ製ロッド採用蛇口式ネジ採用で素早いレンズ交換が可能
■ 1/4 ネジ穴採用で一脚や三脚への取り付け対応

動画撮影をより快適なものへと変え、安定した撮影環境を安価で誰でも簡単に使用できる事を目的としたピント合わせをサポートするフォローフォーカス付きレールシステムです。

製品型番：SS-001
小売希望価格：18,857 円 [税抜]
JAN コード：4582169231328

DGP 2017 金賞 / DGP 2016 SUMMER 金賞 / DGP 2016 金賞 / DGP 2015 SUMMER 金賞 / DGP 2015 金賞 / DGP 2014 SUMMER 金賞

アクセサリー

互換バッテリーバックプレート CANLP-E6
小売希望価格：2,667 円 [税抜]
製品型番：CANLP-E6
JAN コード：4582169231076
重量：約 25g
キヤノン社製 LP-E6 互換バッテリーバック用

互換バッテリーバックプレート CANBP945
小売希望価格：2,667 円 [税抜]
製品型番：CANBP945
JAN コード：4582169230871
重量：約 25g
キヤノン社製 BP-945 互換バッテリーバック用

互換バッテリーバックプレート NIKEN-EL15
小売希望価格：2,667 円 [税抜]
製品型番：NIKEN-EL15
JAN コード：4582169231403
重量：約 25g
ニコン社製 EN-EL15 互換バッテリーバック用

互換バッテリーバックプレート PANCGAD54S
小売希望価格：2,667 円 [税抜]
製品型番：PANCGAD54s
JAN コード：4582169230888
重量：約 25g
パナソニック社製 CGA-D54s 互換バッテリーバック用

クランプ NWC3500
小売希望価格：3,334 円 [税抜]
製品型番：NWC3500
JAN コード：4582169230901
重量：約 130g
10~55mm の範囲でがっちり固定できるスチール製クランプです。1/4 インチ細ネジ穴、または、3/8 インチ太ネジ穴でロッドシステムへのアクセサリー装着が可能です。

HDMI カールコードケーブル NWH001M
小売希望価格：2,839 円 [税抜]
製品型番：NWH001M
JAN コード：4582169230857
重量：約 80g
一眼レフカメラやビデオカメラと液晶モニターを繋ぐ HDMI ケーブル（タイプ A ～タイプ C）です。
ケーブルにはカールコードを採用し、動きに合わせて収縮を自由にすることができます。

クランクアーム 108mm「NW0402GS」
212mm「NW0803GS」
小売希望価格：6,572 円 [税抜] / 8,477 円 [税抜]
製品型番：NW0402GS / NW0803GS
JAN コード：4582169230826 / 4582169230833
重量：約 200g / 約 260g
耐荷重：1.4kg / 1.5kg
モニターや小型の LED ライト照明などを自由なアングルでカメラへの装着が可能となります。両側 1/4 インチ細ネジ仕上げに取り外し可能なホットシュー (ISO518) 対応ネジ式シューマウントを付属。

安全に関する注意 商品を安全にお使いいただく為、ご利用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

液晶モニターについて
※ 液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が存在する場合がございます。これらの現象は故障ではありません。
※ 液晶パネル面やパネルの外枠は強く押さないでください。強く押すと干渉縞が発生するなど表示異常を起こす事がありますので取扱にはご注意ください。
※ 液晶画面は屋外では日差しの加減で見えにくい場合があります。
※ 当製品は IPS 方式液晶ディスプレイを使用しております。IPS 方式液晶の特性上、バックライトの光漏れが発生することがございますが、製品の不具合ではございませんのでご了承ください。
カタログ上の注意
※ 記載された仕様、デザイン、価格等は予告無く変更される場合があります。※ カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
各社・各団体の商標など
※ “ADTECHNO”は、株式会社エーディテクノの商標です。 ※ “EOS”は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 ※ “HDMI”は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
※ その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、® マークは明記しておりません。

詳しい製品情報はウェブサイトをご参照ください www.ad-techno.com

エーディテクノ ADTECHNO
株式会社エーディテクノ
東京都千代田区九段南 2 丁目 3 番 10 号
TEL: 03 5213 3855 FAX: 03 5213 5323

NOV24/P-0.1 Printed in Japan/V3.

エーディテクノ ADTECHNO

DSLR カメラ・ビデオカメラ用モニター

フルHDパネルにより、繊細な映像を表現。
4K@30p入力対応超薄型軽量設計に、多くの撮影アシスト機能を搭載した
7型フィールドモニターでムービー・スチール撮影の幅を広げます。

1920x1200pixel 300nit
IPS PANEL

75HA

4K@30p対応！ HDMI入出力端子搭載 7型フルHD液晶フィールドモニター

高輝度IPS方式液晶パネル採用で重量わずか260g、
7型超軽量設計で一眼レフカメラの上に取り付けても重さを気にせずに撮影に専念頂けます。

4K UHD@30P 入出力対応 HDMI 端子搭載

75HA は 4K UHD@30P の映像信号入出力に対応。最新 4K カメラでの撮影でもご利用いただけます。また、デジタル一眼レフカメラやビデオカメラから HDMI 信号を入力する接続端子の他、入力された HDMI 信号をパススルー出力する HDMI 出力端子を本体下側面に搭載。本機器でのフォーカスや構図確認用の他、外部の液晶モニターへ接続することで他の撮影スタッフやクライアントとの映像共有に役立ちます。

最大4KUHDまで入力可能！

高解像度（1920×1200）・広視野角（178°/178°）7型 IPS パネル採用

フル HD 以上の高解像度（1920x1200）IPS 方式液晶パネルを採用。また、IPS 方式液晶の特長とする広視野角、上下左右 178° 仕様で、どのアングルからでも美しい映像視認が可能。複数人での映像共有時にも適した液晶パネルです。

1920×1200！高解像度かつ
広視野角液晶でどの角度でも鮮やかに！

フォールスカラー機能

カメラで表示されている映像各エリアの露出レベルを色でモニター上へ表示。色彩での的確な露出レベル合わせを行えるフォールスカラー機能に露出オーバー、アンダーの上下限 IRE 値を設定できる機能を追加。露出オーバー、アンダー上下限 IRE 値を設定することで撮影環境や好みに合わせて露出コントロールをアシストします。また、各 IRE 値での色分布バーを液晶下部に表示することで各 IRE 値での色を見比べることが可能となり実際の撮影映像の露出度調整を瞬時に行えます。(*1)

各 IRE 値での色分布バーを画面下部のステータスパネルに表示

※IRE 値とは…映像信号の 0% 黒から100% 白までの輝度信号の振幅を100 IRE とした単位です

厚さ 18mm に重量約 260g の超薄型軽量設計

撮影に便利な機能を超薄型軽量ボディーに全て凝縮！本体重量はわずか 260g、厚さはたった18 mm。ウルトラスリム設計で持ち運びも容易な為、いつでも撮影に同行、場面を選ばずにご活用いただけます。

ピーキング機能

ピーキング機能を利用しピントを合わせたいエリアにくっきりとした赤ラインが表示されるまでフォーカスを動かすことで適切なピント合わせを行うことができます。ファインダーやカメラに搭載された小さい液晶画面では合わせづらいピントを超高解像度７型液晶モニターにピーキング機能を合わせることにより正確なピント合わせを実現します。
また、ピーキング精度の強弱を選択可能で、使い方に合わせて赤ライン表示の精度を調節することが可能です。

ピーキング機能有効時
ピントが合っている場合



ピーキング機能有効時
ピントが合っていない場合

2つのファンクションキー搭載

本体左上部にタップしやすい 2 つのファンクションキーを搭載。「DSLR スケーリング」「ピーキング」「フォールスカラー」など利用頻度の高い機能を任意で割り振り設定が可能です。

DSLR スケーリング機能

デジタル一眼レフでのライブビュー撮影時の HDMI 映像出力方式は使用するカメラによって変わります。本製品では、接続するデジタル一眼レフカメラの種類を選ばず、DSLR スケーリング機能と表示アスペクト比設定の組み合わせで実際の撮影エリアのみを液晶画面上にフルスクリーン表示することが可能です。

通常モニター使用時の
画面表示

DSLR スケーリング機能で
フルスクリーン表示

クリップガイド機能

露出オーバーで白トビが発生しているエリアと露出アンダーで黒つぶれが発生しているエリアを警告サインで表示できるクリップガイド機能を搭載。
屋外撮影時、外光からの映り込みで液晶パネルが見づらくなった場合も的確に露出オーバー、露出アンダー発生エリアを見分けることが可能となります。
また、露出オーバーを認識し警告サインを表示する IRE 値を任意で設定が行えます。露出オーバーでの警告サインは設定項目にて点滅、または常時表示設定が可能です。

露出オーバー・アンダー警告表示する
IRE 値を任意で設定できます。

ヒストグラム機能

明るさの分布を示す簡易的なヒストグラム表示機能を搭載。全体の明るさを分かりやすく確認するのに非常に重宝します。

音声入力レベルメーター機能

音声入力のボリュームレベルをメーター表示します。音声の大小を常に確認することができます。最大が -60dB になります。入力オーディオレベルを dbFS 値にて最大 2ch まで表示します。

ユーザー設定機能

任意ファンクションボタンへの割り当てや液晶モニター表示設定などお好みの設定内容をユーザー 1～5 までの 5 つのユーザー設定として登録することができます。屋外用、屋内用、風景用、人物用など自分の目に慣れている環境を保存しておくことで環境にあわせて瞬時に設定変更が可能となります。

ルマ アンダー（オーバー）警告機能

「ルマ アンダー（オーバー）警告機能」は、「フォールスカラー」「クリップガイド」使用時の白トビや黒つぶれ警告色や白トビ警告が表示される輝度値（IRE 値）を任意で設定。撮影したい映像イメージに合わせて設定することによりお好み映像での「フォールスカラー機能」「クリップガイド機能」の使用が可能となります。

EOS 5D MK-II レックモード

EOS 5D Mark II にて動画の録画開始時、カメラの HDMI 端子映像出力解像度は 1080i から 480P へと自動的に切り替わります。
今までの撮影用フィールドモニターでは、このカメラからの出力解像度が切り替わる度に信号認識処理を行うため撮影開始直後には必ずフィールドモニター上の映像は遮断され、撮影上の煩わしさは疎か、撮影開始直後数秒間の録画映像確認が行えませんでした。
EOS 5D MK-II レックモードでは、撮影中カメラから出力される 480p の表示解像度にフィールドモニター側で常時固定。録画・未録画状態中、常時 480p 解像度表示を行う事でカメラ側からの映像出力切り替えの度に起こるフィールドモニター側での信号認識処理を省きモニター上での映像表示遮断を解消、よりスムーズな撮影環境を提供します。

ソニー社製 L シリーズ互換バッテリーパックプレートを標準付属

屋外での撮影用にソニー社製 L シリーズ互換バッテリーパックプレートを標準付属。
また、現状オプション発売しているニコン社製 EN-EL15 バッテリー専用プレート [型番：NIKEN-EL15]、キヤノン社製 LP-E6 バッテリー専用プレート [型番：CANLP-E6]、パナソニック社製 CGA-D54s 専用プレート [型番：PANCGAD54S]、キヤノン社製 BP-945 バッテリー専用プレート [型番：CANBP-945] で各バッテリーの接続が可能となります。尚、製品には屋内での撮影に便利な AC アダプターも付属します。(*3)

※詳しいバッテリーパック対応情報は弊社ウェブサイトをご参照ください。※画像はイメージです。

脱着可能なナイロン製サンシェード標準付属

屋外での使用時に太陽光等が反射して液晶が見えにくくなってしまうのを防ぐ、専用ナイロン製サンシェードを標準付属。
サンシェードは重さ約 140g。75HA 本体と合せても合計約 400g と非常に軽量で持ち運びに便利です。