

10.4 INCH SQUARE CL1045NT

10.4 型スクエア HDMI 端子搭載壁掛用 タッチパネル液晶モニター



型番：CL1045NT
JAN：4582169230802
価格：オープン

- 10.4 型スクエア (LED バックライト)
- 4 線式抵抗膜タッチパネル
- 様々なデジタル・アナログ入力信号に対応
HDMI/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声
- ダウンスキャン表示機能搭載
- スピーカー搭載
- VESA (FPMPMI) 75x75mm 規格対応
- 壁掛け対応モデル：スタンド無しの省スペース設計

特長

CL1045NT は、解像度 800x600、広視野角 (140°/110°) の LED パネルを採用した 10.4 型スクエア壁掛け用タッチパネル液晶モニターです。タッチパネルは、USB 接続制御での 4 線式抵抗膜方式を採用。HDMI、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA、S ビデオ、ビデオ入力に対応し、あらゆる機器への接続が可能です。また、ダウンスキャン表示機能を搭載し最大 1600x1200 (アナログ)・1080p (デジタル) 映像入力に対応します。本体背面には VESA 75x75mm 規格のネジ穴を搭載。壁掛けや機器への組み込み時にご利用いただけます。映像確認用途としてはもちろん、工場ライン、車載用、監視カメラ用、各種組込機器など、システムのコントロール端末や入力端末としてご利用いただけます。

- **4 線式抵抗膜タッチパネル対応**
4 線式抵抗膜タッチパネルに対応し入力デバイスとしてご利用いただけます。また、付属のタッチペンで細部のタッチが可能となります。
- **広視野角パネル採用**
視野角 140°/110° (H/V) で様々な角度からでも鮮明な映像表示が可能です。
- **ダウンスキャン表示機能搭載**
複数モニター接続時のミラーリング表示でも映像出力表示機器からは、1 つの解像度出力でモニター側でダウンスキャン表示が可能となります。映像出力機器から分配器等を通してサイズの異なった液晶モニターへ同じ映像を表示する際に重宝します。
- **様々な映像入力に対応**
HDMI/Y.Pb.Pr/DVI-D/VGA/ビデオ入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。映像信号は、アンダースキャン表示機能搭載で、デジタル最大 1080P、アナログ最大 1600x1200 までの入力が可能です。
- **VESA 規格準拠 (75x75mm)**
本体背面に壁掛け金具の取り付けが可能な VESA 規格穴 (75x75mm) を装備。また、独自の壁掛け用フック取付穴も背面に搭載しているので用途に合わせた壁掛けが可能です。

製品仕様

製品型番	CL1045NT
液晶サイズ	10.4 型スクエア
タッチパネル方式	4 線式抵抗膜 ※USB 制御
液晶解像度	800 x 600
輝度	250 cd/m2
コントラスト比	500:1
視野角	140°/110° (H/V)
入力	HDMI (HDCP 非対応) / DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ S ビデオ / ビデオ x2/ 音声 (ステレオ)
スピーカー	1W x 2 (ステレオ)
VESA (FPMPMI) 規格	75 x 75 mm (本体背面)
対応信号規格	NTSC/ PAL/ SECAM
DPMS	対応
電源	AC100V-240V 50/60Hz DC12V
消費電力	動作時最大 10W 以下 パワーセーブ時 1W 以下
動作温度	0℃～ 50℃
保存温度	-20℃～ 60℃
本体寸法	260 mm x 200 mm x 38.5 mm (突起物を除く)
本体重量	約 900g (本体のみ)
同梱物	リモコン / 専用 Y.Pb.Pr ケーブル / S ビデオケーブル / VGA ケーブル / ビデオ・オーディオケーブル x 3 / タッチペン / CD-ROM / 取扱説明書
対応 OS	Windows XP/ Vista/ 7/ 8 ※他の OS はサポート対象外です
適合認証	FCC/ PSE (AC アダプタ) / RoHS

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

アナログ入力 ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ入力 ディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

オプション