



## DA11ABL-WP-US-V2

### ウォールプレート型 Bluetooth/ アナログ Dante コンバータ

型番: DA11ABL-WP-US-V2  
 本体価格: OPEN  
 JANCODE: 4582169237139

NEW

Dante®

Bluetooth

PoE

AUDIO  
Breakout

Plug & Play

## Introduction

本製品は、2ch の Bluetooth およびアナログオーディオ信号入力に対応した 2x2 Dante® デジタルオーディオコンバータです。Bluetooth およびアンプや PC 等からのアナログオーディオ入力を Dante オーディオに変換するほか、Dante オーディオをアナログオーディオにマルチ入出力変換が可能です。※1

入力は Bluetooth とアナログオーディオ (3.5mm ステレオジャック) 入力を備えており、用途に応じて切り替えることができます。Bluetooth 5.0 テクノロジーにより最大 2 台の Bluetooth デバイスの同時接続が可能で、オーディオソースを Dante ネットワークに送信します。※2

出力用のアナログオーディオ (RCA L/R) 端子からは、Dante オーディオに加え、本機へのアナログオーディオ (3.5mm ステレオジャック) 入力、Bluetooth の音声も Dante 経由でアナログ出力が可能です。※1

多彩な制御方法に対応しており、フロントパネルのボタン操作で入力ソースの切り替えが出来るほか、Web GUI や API コマンドを使用して入力ソースの切り替えはもちろん、入力感度や出力レベルを各 16 段階で調整できるなど様々な設定が可能です。

また Dante と共に AES67 RTP オーディオ伝送にも対応。本体への電源供給はご利用の環境に応じて PoE (Power over Ethernet) または、DC 12V から選択でき柔軟な設置が可能です。

付属のホワイト仕上げの金属製マグネットプレートを使用することで、取り付け後の見た目も洗練された印象になり設置環境に違和感なく溶け込む DA11ABL-WP-US-V2 は、会議室、プレゼンテーションルーム、イベント、ライブ配信、レコーディングなどのあらゆるオーディオアプリケーションに最適な Dante オーディオコンバータです。

## Specifications

製品型番	DA11ABL-WP-US-V2
入力端子	アナログオーディオ (3.5mm ステレオジャック) x1
出力端子	アナログオーディオ (RCA L/R) x1
Dante	RJ-45 (100Mbps Dante オーディオ) x1
Bluetooth	Bluetooth V5.0 - SBC / MP3 / AAC / APT-X / APTX-LL / APTX-HD
サンプリング周波数、ビットレート	44.1/48/88.2/96kHz、16/24/32bit
電源入力	PoE (IEEE 802.3af クラス 0 準拠) x1 / DC 12V 1A (2 ピンターミナルブロック) x1
消費電力	最大 3.2W (PoE 時) / 最大 2.4W (DC12V 時)
動作温度	0°C ~ 40°C
保存温度	-20°C ~ 60°C
本体寸法	50 x 104 x 42mm (プレート、突起含まず) プレート寸法: 70 x 115 x 6.5mm
取り付け寸法	46 x 69 x 36mm
本体重量	約 150g (付属品除く)
同梱物	専用マグネットプレート x1 / 2 ピンターミナルブロック (ピッチ 3.5mm) x1 / ネジ (サイズ M4 x 10) x2 / 保証書 x1
製品保証	ご購入日より 3 年間
適合認証	FCC / CE / RoHS / 工事設計認証

※1 本機へのアナログ入力は、Dante ネットワーク経由でアナログ出力されます。 ※2 Bluetooth デバイスを 2 台接続するためには Web GUI もしくは API コマンドにて設定を変更する必要があります。(初期設定:1台) ※必ず事前検証をお願いします。 ※スイッチボックスの奥行によっては取り付けられない場合があります。 ※全ての機器との動作を保証するものではありません。