

仕様書

18Gbps 対応 ロック機能付き光ファイバ HDMI ケーブル 50m

AHL-0500C

■製品仕様


型番	AHL-0500C	
長さ	50m	
コネクタ	ソース側	HDMI タイプ A
	ディスプレイ側	HDMI タイプ A
コネクタ寸法	20.4mm x 36.4mm x 11.2mm (W x D x H) ±0.2mm	
ケーブルタイプ	アクティブ : GOF 4 本、銅線 7 本	
最大伝送速度	18Gbps	
HDCP	1.4 / 2.2 対応	
HDR	対応	
CEC	対応	
HEC	対応	
ARC	非対応	
規格	HDMI 2.0 準拠 ※1)	
外部電源	-	
最大消費電力	0.25W	
カラー	ケーブル / コネクタ部 : マットブラック	
ケーブル被覆	PVC	
ケーブル直径	4.5mm ±0.2mm	
ケーブル許容曲げ半径	最小 45mm	
ケーブル圧壊強度	瞬間 : 1000N (102kgf)	
ケーブル許容張力	瞬間 : 500N (51kgf)	
コネクタ接合部 許容張力	瞬間 : 179N (18kgf)	
ケーブル方向性	あり	
最大解像度	4K (3840x2160) 60Hz 4:4:4	
動作温度/保存温度	-10℃~50℃ / -20℃~60℃	
動作湿度/保存湿度	10~80% RH	
付属品	保証書	
保証期間	ご購入から 1 年間 (コネクタ部分 内部 IC チップのみ) ※2)	
認証	FCC / CE / RoHS	

※1) 認証品ではありません。

※2) 消耗部分に保証期間はございません。

※全ての機器との動作を保証するものではありません。

■ 寸法図



※上図のインジケータの色は左右それぞれアンロック/ロック状態を表しています。

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※ロック機能は不意なケーブルの抜けを防ぐためのものであり、継続して負荷を掛け続ける使用は想定しておりません。

※ロック/アンロック状態問わず、本製品を使用中に起きた事故などの責任は負いかねます。

※ロック状態で無理にケーブルを引っ張ると、本製品や HDMI 機器が損傷するなど思わぬ事故が発生する可能性があります。ケーブルの抜き挿しは必ずアンロック状態で行ってください。

※数値はケーブルの特性を示すもので、性能を保証するものではありません。

※接続機器によっては電力不足により不安定な場合があります。