

仕様書**MV41****■ 製品仕様**

型番	MV41	
HDMI 規格	HDMI 2.0 準拠 *1	
HDCP	1.4/2.2	
HDR	対応(10/12bit HDR, Dolby Vision) *2	
最大対応解像度	4096x2160 @60Hz 4:4:4	
EDID 保持機能	対応	
音声チャンネル	PCM 2ch、Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio	
入力端子	映像・音声	HDMI タイプ A x4
出力端子	映像	マルチビュー出力用 HDMI タイプ A x1 ループアウト出力 HDMI タイプ A x4
	音声	アナログ音声 5 ピンターミナルブロック x1 光デジタル音声 Toslink (SPDI/F) x1
その他端子	RJ-45 x1 (TCP/IP 通信用、100Mbps) 3 ピンターミナルブロック x1 (シリアル RS-232 通信用) 3.5mm ステレオミニジャック x1 (IR 受信ケーブル用) 2 ピンターミナルブロック x1 (トリガー信号受信用) DC 電源入力 x1	
外形寸法 (WxDxH)	265mm x 152mm x 30mm (突起物を除く)	
本体重量	約 1250g	
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-20℃~60℃	
動作/保存湿度	10% ~90% (結露なきこと)	
入力電源	DC 12V	
消費電力	最大 18W	
付属品	本体 x1 / 専用 AC アダプター x1 / 専用電源ケーブル x1 / 専用 IR リモコン / IR 受信ケーブル x1 / 5 ピンターミナルブロック x1 / 3 ピンターミナルブロック x1 /	

	2 ピンターミナルブロック x1 / 専用ラックマウントブラケット x2 (ネジ付き) / 注意事項・保証書 x1
適合認証	FCC/CE/PSE (AC アダプターのみ) /RoHS
保証期間	ご購入から 3 年間

*1 CEC、ARC 非対応

*2 4K60Hz 4:4:4 のみ対応

※ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※ 記載されているソフトウェア名・製品名・サービス名などは各社の商標、または登録商標です。

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※ 外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。です。© DTS, Inc. All Rights Reserved.

※ 記載されているソフトウェア名・製品名・サービス名などは各社の商標、または登録商標です。

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※ 外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。